winterhalter

Technisch informatieblad

Universeel hygiënisch reinigingsmiddel

F 8400

Vloeibaar, hoogalkalisch, actief chloor-houdend universeel reinigingsmiddel

Toepassingsmogelijkheden:

- Geschikt voor professionele voorladers, doorschuifvaatwasmachines, korf- en bandtransportvaatwasmachines in restaurants, hotels en zorginstellingen
- Geschikt voor alle soorten vaatwerk van porselein, kunststof, glas, roestvrijstaal en bestek
- Verwijdert actief alle soorten aangedroogde etensresten evenals koffie- en theeresten en andere kleurstoffen
- Het voorweken van zilver vaatwerk eerst uitproberen
- Niet geschikt voor aluminium, geanodiseerde aluminium of licht metaallegering

Voor een perfect wasresultaat adviseren wij dit middel in Winterhalter vaatwasmachines te gebruiken samen met naglansmiddel N en Winterhalter waterbehandeling. Bij 10 °d GH garandeert een geschikte waterbehandeling of het gebruik van Winterhalter F8700 en naglansmiddel S een optimaal wasresultaat. Door de juiste waterbehandeling kan het vaatwasmiddelverbruik tot 50 % gereduceerd worden.

Dosering:

Via automatische doseerapparatuur afhankelijk van vervuilingsgraad en de waterkwaliteit:

Totale hardheid in °d	°f	°e	hardheid	mg/l $CaCO_3$	ml/l
< 7	< 12,5	< 8,75	1 laag	< 125	**2 – 3**
7 tot 14	12,5 tot 25	8,75 tot 17,5	2 middel	125 tot 250	**3 – 4**



Productvoordelen:

- Universeel hoogconcentraat
- Zeer hoog reinigingsvermogen
- Hoog zetmeeloplossend vermogen
- Zeer goed vetoplossend vermogen
- Zeer goede blekende werking

Inhoudsstoffen:

Alkaliën, bleekmiddel op chloorbasis, fosfaten, Silicaten

NTA

De speciale beschermende formule reinigt het vaatwerk perfect en garandeert daarnaast een langere levensduur van de machine.
De geïntegreerde blekende bestanddelen waarborgen een perfecte hygiëne, ook bij temperaturen tussen de 55 en 60 °C.

Winterhalter Gastronom Nederland B.V. · Professionele vaatwassystemen
Ericssonstraat 32 · 5121 ML Rijen · Tel. +31 (0) 161 220520 · www.winterhalter.nl

winterhalter

Technisch informatieblad

Universeel hygiënisch reinigingsmiddel

F 8400

Levereenheden:

1 l	kunststof fles
12 kg	kunststof can
25 kg	kunststof can
270 kg	kunststof vat

Technische gegevens:

Kleur:	gelig
Geur:	lichte chloorgeur
pH-waarde:	ca. 11,6 – 12,4 (2 – 4 ml/l)
Viskositeit:	ca. 4 (bij 20 °C in mPa s)
Geleidingswaarden:	ca. 4,3 mS/cm (bij 4ml/l in VE-water/22 °C.)
Houdbaarheid:	1 jaar
Houdbaarheidsvoorwaarden:	koud, donker, staand, tussen – 15 °C tot max. 25 °C
Soortelijk gewicht:	1,31 g/cm³
Titreerfactor:	0,74

Afvoer van lege verpakkingen:

- De lege verpakkingen zijn recyclebaar en kunnen door de eindgebruiker via de gemeente afgevoerd worden.
- Informatie over afvoer van productresten kunt u vinden in de veiligheidsinformatiebladen.

Veiligheidsvoorschriften:

R 31	Ontwikkelt giftige gassen bij aanraking met zuur
R 35	Veroorzaakt zware brandwonden
S 23	Dampen/nevel niet inademen
S 26	Bij aanraking met de ogen direct grondig met water spoelen en een dokter raadplegen
S 27	Besmette kleding direct uittrekken
S 28	Bij aanraking met de huid direct grondig met water afspoelen
S 36/37/39	Bij het werken met deze produkten geschikte beschermende kleding dragen, -handschoenen en -bril/gezichtsbescherming dragen
S 45	Bij onwel worden direct een dokter raadplegen (indien mogelijk, etiket tonen)

Belangrijke opmerkingen:

- Alleen geschikt voor professioneel gebruik, niet voor particulier gebruik!
- Opslag en transport alleen rechtop staand toegestaan in originele verpakking. Niet aan direct zonlicht blootstellen, beschermen tegen temperaturen lager dan – 15 °C.
- Voor het vullen van het ingebouwde reservoir zijn schenktuiten beschikbaar. Om verwarring te voorkomen, is reinigingsmiddel F8400 alleen in het met „reinigingsmiddel" gekenmerkte reservoir te hervullen.
- Niet mengen met andere produkten en niet omgieten in andere vaten, flessen etc.!
- Bij verandering van produkt moeten de vaten, leidingen en dosseerapparatuur met schoonwater gespoeld worden.
- Kleurverschillen in het product worden veroorzaakt door grondstof en opslag en zijn geen kwaliteitsgebreken.
- De spoelparameters zijn overeenkomstig de DIN-voorschriften (DIN 10 510 tot 10 512 en DIN 10 522).
- Voor de aansprakelijkheidsduur en een blijvend goede functionering van uw vaatwasmachine moeten alle zeven na beëindiging van het zelfreinigingsprogramma schoongemaakt worden. Bij droging van de binnenruimte en voor het tegengaan van corrosie moet de machine een stukje open blijven staan.
- Voor reiniging en onderhoud van het roestvrijstalen binnenmateriaal van de machine adviseren wij Winterhalter universele vetoplosser en RVS-reiniger.
- Bedrijfsvoorschriften en gevarenbladen zijn op aanvraag verkrijgbaar, verdere informatie vindt u op www.winterhalter.nl.

De aangegeven voorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken van Winterhalter Gastronom GmbH. Deze stellen de gebruiker niet vrij van interne controle en opslag. Twijfelt u aan het gebruik van deze produkten met betrekking tot bekwaamheid van de gebruiker dan is een gebruikerstechnisch advies aan te raden. Wij raden u dringend aan om de aangegeven voorschriften op de veiligheidsbladen (ook te vinden op www.winterhalter.nl) en het produktetiket in acht te nemen. Eventuele opmerkingen van de reinigingsmiddelen- en vaatwasmachinefabrikant moeten eveneens in acht genomen worden. Door uitgave van dit informatieblad vervalt de geldigheid van alle voorgaande informatiebladen voor dit produkt.

TD_F8400_Rev01/2000/Uhl/01